技術がつくる高度なふれあい SOCIO-TECH

Microsoft® Windows NT® プリインストールモデル

Microsoft® Windows® 98 プリインストールモデル

Microsoft® Windows® 95 プリインストールモデル

# MITSUBISHI

## 三菱パーソナルコンピュータ
## apricot AL300/AL700

apricot

# AL300/AL700

**スリムオールインワンの機動力か、デスクトップに匹敵するパワーか。**
**ビジネスノートPCに、「選べる最先端」。**

NEW

intel inside pentium® II PROCESSOR

intel inside celeron™ PROCESSOR

# 快適オフィスに、スタイリッシュで使いやすい スリムオールインワンノート。

apricot **AL300** new

## Slim All-in-One Business Note

13インチモデル

### オールインワン設計

CD-ROM装置、フロッピーディスク装置、バッテリを同時に内蔵したオールインワン設計。ドライブ装置の入れ替えや外付け使用などの煩わしさはもうありません。会議などの移動時も本体だけをスマートに持ち運べます。使いやすさに加え、オフィスの省スペース化にも貢献します。

### 最新Intel® Celeron™ プロセッサ

CPUには、最新モバイルIntel®Celeron™プロセッサ300MHz/266MHzを搭載。Pentium®IIプロセッサと同じアーキテクチャをベースに、128KBの2次キャッシュを内蔵したCeleron™プロセッサがビジネスに求められる性能と抜群のコストパフォーマンスを　提供します。64MBメインメモリ,4.3GBハードディスク,13.3/12.1インチTFT液晶ディスプレイなど、基本機能も充実しています。

12インチモデル

### 100BASE-TX LANインタフェース

100BASE-TX/10BASE-T LANインタフェースを 標準で内蔵しています。購入後すぐに、社内LANやイントラネット　環境が構 築 できます。

### スタイリッシュデザイン

薄さ39mm、軽さ2.8Kgのスリム・軽量ボディに、サイレントシルバーとウォームグレーのツートン　カラーを採用。スタイリッシュなデザインで、オフィスを明るく演出します。

### 選べるOS

Windows®98、Windows®95に加え、ビジネスに最適なWindows NT® Workstation 4.0モデルも用意しました。用途に合わせて、最適な環境を選択いただけます。

| M3N11-Q22AN | M3N10-R22AN | WindowsNT® model | M3N20-C34BN |
|---|---|---|---|
| M3N11-Q22AM | M3N10-R22AM | Windows®98 model | M3N20-C34BM |
| M3N11-Q22AC | M3N10-R22AC | Windows®95 model | M3N20-C34BC |
| Celeron™ 266MHz | Celeron™ 300MHz | CPU | Pentium® II 300 |
| 12.1インチ SVGA TFT | 13.3インチ XGA TFT | LCD | 14.2インチ XGA TFT |
| 64MB SDRAM | | RAM | 80MB SDRAM |
| 4.3GB Ultra DMA | | HDD | 6.4GB Ultra DMA |
| FDD | | FDD | SuperDisk™ |
| 最大24倍速 | | CD-ROM | 最大24倍速(オプション) |
| 100BASE-TX/10BASE-T | | LAN | ー |
| USB×1/PCカードスロット×2 | | Interface | USB×2/PCカードスロット×2 |
| 約2.0時間 | | Battery | 約1.7時間 |
| 299×247×39mm / 2.8Kg | 299×247×39mm / 2.9Kg | Dimension | 315×246×41mm / 2.9Kg |

# 先進ビジネスに、デスクトップに匹敵する 大画面ハイパフォーマンスノート。

apricot **AL700**

## High Performance Business Note

### 14.2インチ大画面液晶ディスプレイ

ノートPCで最大級の14.2インチTFT液晶ディスプレイを搭載。17インチCRTに迫る大画面で、快適な操作環境を提供します。また、高速グラフィックアクセラレータと4MBのビデオRAMにより、1024×768ドット、26万色の高精細表示も実現しています。

14インチモデル

### 高速 Pentium®II プロセッサ 300MHz

高速Pentium®IIプロセッサ300MHzに加え、Intel®440BX AGPSet、512KB二次キャッシュ　メモリを装備。デスクトップ並みのハイパフォーマンスを実現しています。また大容量80MBのメインメモリ、6.4GBハードディスクを装備。大容量データにも余裕をもって対応します。

### 新世代ディスクドライブ SuperDisk™ ドライブ

前面のスマートベイには、SuperDisk™ドライブを標準搭載。従来のフロッピーディスク(2HD/2DD)の他、フロッピーディスクの約83倍,120MBの大容量が記録できる新世代のメディアSuperDisk™のリード／ライトができます。読み取り速度も　大幅にスピードアップ。従来のフロッピーディスク装置に比べ、SuperDisk™で約5倍、フロッピーディスクで約3倍の高速読み取りが可能です。

### 内蔵24倍速 CD-ROM装置 (オプション)

メディアの交換が簡単に行えるスマートベイには、SuperDisk™の他に、オプションの最大24倍速CD-ROM装置も内蔵できます。41mm,2.9Kgのスリム・軽量ボディで、さまざまなメディアを利用でき、オフィスの省スペース化にも貢献します。



# 三菱パーソナルコンピュータ　apricot AL300／AL700

●仕様

| 機種名 | | apricot AL300 | | apricot AL700 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | Windows NT®プリインストール | M3N11-Q22AN | M3N10-R22AN | M3N20-C34BN |
| | Windows®98プリインストール | M3N11-Q22AM | M3N10-R22AM | M3N20-C34BM |
| | Windows®95プリインストール | M3N11-Q22AC | M3N10-R22AC | M3N20-C34BC |
| CPU | | モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 266MHz | モバイルIntel® Celeron™プロセッサ 300MHz | Pentium® II プロセッサ モバイルモジュール 300MHz |
| メモリ | ROM | 256 KB(システムROM) | | |
| | RAM | 標準 64MB(SDRAM)　[2スロット中、1スロットを占有] | | 標準 80MB(SDRAM)<br>[オンボード16MB＋64MB、2スロット中，1スロットを占有] |
| | | 最大256MB　増設メモリキットにより<br>80/96/128/144/160/192/256MBまで拡張可能＜注1＞ | | 最大272MB　増設メモリキットにより<br>96/112/144/160/176/208/272MBまで拡張可能＜注1＞ |
| | 1次キャッシュメモリ | 32KB(CPUに内蔵) | | |
| | 2次キャッシュメモリ | 128KB(CPUに内蔵) | | 512KB |
| | ビデオRAM | 2MB(グラフィックアクセラレータに内蔵) | | 4MB EDO |
| 補助記憶装置 | ハードディスク装置＜注2＞ | 2.5インチ 4.3GB Ultra DMA対応 | | 2.5インチ 6.4GB Ultra DMA対応 |
| | ハードディスクインタフェース | エンハンスドIDEインタフェース | | |
| | SuperDisk™ ドライブ | ―― | | 標準内蔵　3.5インチ、120MBのSuperDisk™と従来の3モードでの使用が可能 ＜注4＞＜注5＞着脱式＜注3＞ |
| | 内蔵CD-ROM装置 | 標準内蔵　ATAPI規格準拠、12cmCD対応、マルチセッション対応、<br>最大24倍速×1＜注6＞ | | オプション　ATAPI規格準拠、12cmCD対応、マルチセッション対応、最大24倍速×1＜注6＞着脱式＜注3＞ |
| | フロッピーディスク装置 | 標準内蔵　3.5インチ、3モード(1.44MB/1.2MB/720KB)＜注18＞ | | オプション　3.5インチ、3モード(1.44MB/1.2MB/720KB)<br>着脱式＜注3＞＜注18＞ |
| ディスプレイ＜注7＞ | 液晶ディスプレイ＜注8＞ | 12.1インチTFTカラーLCD<br>SVGA 最大800×600ドット(1,677万色)＜注17＞ | 13.3インチTFTカラーLCD<br>XGA 最大1024×768ドット(65,536色) | 14.2インチTFTカラーLCD<br>XGA 最大1024×768ドット(26万色) |
| | グラフィック・アクセラレータ | PCIバス接続Neomagic NM2160 | | PCIバス接続Chips and Technologies CT65555 |
| | 外部ディスプレイ | 最大1024×768ドット(65,536色) | | 最大1280×1024ドット(65,536色) |
| | LCDと外部ディスプレイとの同時表示＜注9＞ | 最大800×600ドット(1,677万色) | 最大1024×768ドット(65,536色) | 最大1024×768ドット((LCD:26万色 CRT:1,677万色) |
| キーボード | | JIS配列準拠(本体と一体型、Windows®95、Windows®98対応)、90キー | | JIS配列準拠(本体と一体型、Windows®95、Windows®98対応)、92キー |
| ポインティングデバイス | | タブレットポインタ標準内蔵、静電容量方式　240CIP | | |
| サウンド機能 | | Sound Blaster™ Pro互換、3Dサウンド、ステレオスピーカ／モノラルマイク内蔵 | | |
| ネットワーク機能 | | 内蔵(100BASE-TX、10BASE-Tに対応) | | オプション |
| インタフェース＜注10＞ | シリアルポート | 1ポート標準装備(Dサブ9ピン) | | |
| | パラレルポート | 1ポート標準装備(プリンタ使用時:セントロニクスインタフェース、FDD使用時(AL700のみ):専用FDDインタフェース、Dサブ25ピン) | | |
| | PCカードスロット | 2スロット(JEIDA 4.2/PCMCIA 2.1規格準拠) TYPEⅠ／ⅡまたはTYPEⅢ×1、CardBus対応、ZVポート対応＜注11＞＜注12＞ | | |
| | 外部ディスプレイ | 1ポート標準装備(シュリンクDサブ15ピン) | | |
| | PS/2 | 1ポート標準装備(外部キーボード／テンキーパッド／マウスいずれか択一、ミニDIN6ピン)＜注13＞ | | |
| | ヘッドホン出力 | 1ポート標準装備(3.5mmステレオミニジャック) | | 1ポート標準装備(3.5mmステレオミニジャック) |
| | オーディオ出力 | | | 1ポート標準装備(3.5mmステレオミニジャック) |
| | マイク入力 | 1ポート標準装備(3.5mmモノラルミニジャック) | | |
| | オーディオ入力 | 1ポート標準装備(3.5mmステレオミニジャック) | | |
| | 赤外線通信 | 1ポート標準装備(IrDA1.1準拠)＜注12＞ | | |
| | USB | 1ポート標準装備＜注12＞ | | 2ポート標準装備＜注12＞ |
| | 映像出力 | ―― | | 1ポート標準装備(NTSC、コンポジット) |
| システムランプ | | 電源、バッテリ充電、メモリサスペンド、ハードディスク、フロッピーディスク、キーボード状態(Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock) | | 電源、バッテリ、ハードディスク、CD-ROM／スーパーディスク、キーボード状態(Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock) |
| カレンダ機能 | | 年月日時分秒 | | |
| セキュリティ機能 | | パスワード(スーパーバイザー、ユーザー)、盗難防止ロック | | |
| 電源 | ACアダプタ | AC100V±10%、50／60Hz | | |
| | 内蔵バッテリ | Ni-MH 駆動時間：約2.5時間＜注14＞ | Ni-MH 駆動時間：約2.0時間＜注14＞ | Li-Ion 駆動時間：約1.7時間＜注14＞ |
| | | 充電時間：約3.0時間 | | 充電時間：約2.5～3.5時間(電源オフ時)、<br>約3.5～4.5時間時間(電源オン時) |
| 消費電力 | WindowsNT®モデル | 最大50W、標準15W、省電力モード7.7W | 最大50W、標準18W、省電力モード8.7W | 最大50W、標準19W、省電力モード11W |
| | Windows®98/95モデル | 最大50W、標準15W、省電力モード1.4W | 最大50W、標準18W、省電力モード1.6W | 最大50W、標準19W、省電力モード2.5W |
| エネルギー消費効率＜注15＞ | WindowsNT®モデル | 7.9W<br>(ディスプレイ&ハードディスクスタンバイモード時) | 8.9W<br>(ディスプレイ&ハードディスクスタンバイモード時) | 11W<br>(ディスプレイ&ハードディスクスタンバイモード時) |
| | Windows®98/95モデル | 1.4W(メモリサスペンドモード時) | 1.6W(メモリサスペンドモード時) | 2.5W(メモリサスペンドモード時) |
| VCCI規格 | | クラスB | | |
| 設置条件 | | 動作温度:10～35℃、湿度:20～80%(ただし、結露しないこと) | | |
| 外形寸法 | | 299(幅)x247(奥行)x39(高さ)mm(突起部含まず) | | 315(幅)x246(奥行)x41(高さ)mm(突起部含まず) |
| 質量 | | 2.8kg | 2.9kg | 2.9kg |
| プリインストール／バンドルソフトウェア＜注16＞ | WindowsNT®モデル | Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0、Internet Explorer 4.01、<br>Adobe® Acrobat® Reader 3.0J、Card Wizard for Windows NT® | | Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0、<br>Internet Explorer 4.01、Adobe® Acrobat® Reader 3.0J |
| | Windows®98モデル | Microsoft® Windows® 98、Adobe® Acrobat® Reader 3.0J | | |
| | Windows®95モデル | Microsoft® Windows® 95、Internet Explorer 4.01、Adobe® Acrobat® Reader 3.0J | | |
| 付属品 | | ACアダプタ、ACケーブル、Ni-MHバッテリ、マニュアル、ドライバCD | | ACアダプタ、ACケーブル、Li-Ionバッテリ、マニュアル |
| 保証 | | 1年間無償保証 | | |

●オプション一覧

| 製品名 | 型番 | 製品コード | AL300 | AL700 |
|---|---|---|---|---|
| 16MB増設SDRAMメモリキット | B4018-4 | ACN-16MB-K6 | ● | ● |
| 32MB増設SDRAMメモリキット | B4018-5 | ACN-32MB-K6 | ● | ● |
| 64MB増設SDRAMメモリキット | B4018-6 | ACN-64MB-K6 | ● | ● |
| 128MB増設SDRAMメモリキット | M3N-M128K6 | | ● | ● |
| 内蔵CD-ROM装置(最大24倍速) | M6757-3 | ACN-CD-ROM8 | — | ● |
| フロッピーディスク装置 | M6838-1 | ACN-FDD3-2 | — | ● |
| FDDケーブル | M6793-1 | ACN-FDDCBL | — | ● |
| 内蔵バッテリ(Li-Ion) | M3N-BAT102 | | ● | — |
| 内蔵バッテリ(Li-Ion) | M6055-2 | ACN-BAT19 | — | ● |
| ACアダプタ | M3N-ADP101 | | ● | — |
| ACアダプタ | M6085-1 | ACN-AC-ADP9 | — | ● |
| テンキーパッド | 6017-H01 | ACN-10KEY-3 | ● | ● |
| マウス | M6903-12 | ACN-MUS5 | ● | ● |
| 17インチ高解像度カラーディスプレイ装置 | M6347-2 | ACN-CRT-17C7 | ● | ● |
| 15インチ高解像度カラーディスプレイ装置 | M6346-2 | ACN-CRT-15C7 | ● | ● |

●PCカード一覧

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LANアダプタ | 3C589D-TP | ACN-589D-TP | ● | ● |
| 半導体ディスクカード(10MB) | M6886-2 | PN-RDC-10 | ● | ● |

〈注1〉下線のメモリ構成では、標準搭載されているメモリを外す必要があります。〈注2〉ハードディスクは、Windows®98/95モデルでは約2.1GBと残りの容量の2つのパーティションに区切られています。Windows NT®モデルでは、約2.1GBのパーティションのみ設定し、残りはフリーとしています。ディスクサスペンドモード対応のメモリ退避用にハードディスク容量を一部を使用しています。ディスク容量は1GB=1000³Bで換算しており、1GB=1024³Bで換算した場合は、表記上同量でも実際の容量は小さくなります。〈注3〉着脱式のSuperDisk™ドライブ、CD-ROM装置、フロッピーディスク装置の本体への内蔵は三者択一です。内蔵CD-ROM装置を内蔵した場合、フロッピーディスク装置を外付けで利用できます。フロッピーディスク装置を外付けにする場合、オプションのFDDケーブルが必要です。SuperDisk™ドライブ、内蔵CD-ROM装置は外付けでは利用できません。〈注4〉一部のワープロ専用機、ホスト計算機などで作成した専用フォーマットの2HDフロッピーディスクは使用できないものがあります。ワープロ専用機などで作成したファイルをWindows® アプリケーション用ファイルに変換するファイルコンバータプログラムや、特殊なMS-DOS®プログラムなどFDDコントローラを直接アクセスするプログラムは、正常に動作しません。上記に該当するプログラムをご使用になる場合は、オプションのフロッピーディスク装置をご利用ください。〈注5〉2HD 1.2MB(1.25MBまたは1.2MB)フロッピーディスクはフォーマットも可能です。〈注6〉データ転送速度は、最外周で24倍速、最内周で11倍速、平均で18倍速となります。〈注7〉液晶ディスプレイでは、一部に輝点(常時光っているドット)や暗点(常時暗いドット)が存在する場合がありますが、不良ではありません。〈注8〉液晶ディスプレイの最大解像度より小さい解像度(640×480ドットなど)に設定した場合、表示領域は小さくLCDの中央部に表示されます。〈注9〉同時表示を行う場合、解像度の設定に関わらず外部カラーディスプレイ装置は液晶ディスプレイの最大解像度に対応したものが必要です。〈注10〉各種インタフェースに接続された装置の動作は、それらの装置に依存する場合があり、すべての動作を保証するものではありません。〈注11〉ZVポートは、上側スロットのみ対応です。〈注12〉Windows NT®モデルでは、赤外線通信およびUSB,ZVポートはサポートしていません。AL700のWindows NT®モデルでは、CardBusはサポートしていません。〈注13〉キーボード／マウス・コネクタ(市販品)を使用した場合、テンキーパッドまたは外部キーボードと、マウスを同時に使用できます。〈注14〉バッテリ駆動時間は、使用条件により異なります。〈注15〉省エネ法に基づく表示です。〈注16〉AL300のInternet Explorer 4.01は添付CD-ROMからのインストールが必要です。また、Adobe® Acrobat® Reader 3.0J、AL700のInternet Explorer 4.01は、インストーラプログラムをハードディスクに入れてご提供します。ご利用にはセットアップ作業が必要です。〈注17〉1,677万色は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能で実現しています。〈注18〉2HD(1.25MBまたは1.2MB)フロッピーディスクのフォーマットはできません。

Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Celeron、Pentium、intel insideはIntel Corporation、SuperDiskはImation社、apricotは三菱電機株式会社の商標または登録商標です。その他、引用された会社名、および製品名は各社の商標または登録商標です。

この製品を製造しているアプリコット事業センターは環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号：EC97J1246
登録年月日：1998年3月25日

三菱電機株式会社
〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル) ●東京(03)3218-2844, 3515, 9209
●札幌(011)212-3740 ●仙台(022)216-4633 ●大宮(048)653-0241 ●千葉(043)241-8670
●横浜(045)224-2617 ●新潟(025)241-7220 ●金沢(076)233-5508 ●名古屋(052)565-3246
●大阪(06)6347-2411 ●広島(082)248-5330 ●高松(0878)25-0009 ●福岡(092)721-2347
●NTT事業部(03)3218-2233

apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

三菱パーソナルコンピュータFAXサービス
FAX:(0467)47-9315(プッシュ回線専用)

インターネットサービス
http://www.melco.co.jp/service/

安全に関するご注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

1999年1月作成